



DEBROUSSAILLONS LE VOCABULAIRE

DSR

Double sens de rotation du rotor: très utile pour faucher l'herbe des accotements, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre la coupe est plus nette.

Casquette rotor

Toile anti-projection amovible: Indispensable en fauchage d'accotement, elle est fixée sur le carter rotor.

FLOAT

Position flottante du rotor: Utile pour le fauchage au sol, grâce à cette position le vérin rotor suit les inégalités du terrain.

SUSPENSION OLEO PNEUMATIQUE

Accumulateur hydraulique sur vérin de relevage principal : Dispositif permettant de soulager les efforts au sol pour le fauchage d'accotement, il soulage les axes de la machine et apporte une souplesse à ce mouvement de vérin.

Sustentation

Dispositif haut gamme et automatique: Permet à la machine de suivre parfaitement les inégalités du terrain. En option sur 4800-4807.



Système parallélogramme : Cinématique originale, elle facilite la conduite, et permet par exemple d'éviter un obstacle en manoeuvrant un seul levier



Pivot orientable : Machine qui a l'ensemble des bras qui pivote à l'arrière, cette particularité est très utile pour le passage en chemins étroits, en escamotage de panneaux, virages etc...



Déport avant : Le deuxième bras de la machine se trouve avancé de 0.60 m à 1 m suivant les machines. Il apporte un confort d'utilisation en travail intensif et une meilleure visibilité du rotor.



Télescope : Le deuxième bras possède une poutre télescopique de 1 m à 1.40 m suivant les machines. Facilité de conduite, débroussaillage aux endroits les plus éloignés et les plus profonds.

